

Radiator Standard

Grundutförande

I standardutförande ingår sidoplåtar, galler och konsol. Det ingår också radiatorkoppel Tworet och termostat Nordic från TA.

Radiator Standard är försedd med fyra st invändigt gängade 1/2" anslutningar placerade i radiatorns respektive hörn.

Radiator Standard förekommer i fyra effektgrupper. Dessa är 11, 21, 22, och 33. Vidare förekommer fem standardhöjder. Dessa är 300, 400, 500, 600 och 900 mm.

Valfritt / Utan koppel

Radiator Standard kan också beställas utan koppel från TA. Alternativ med koppel från Danfoss eller MMA.

Leverans och märkning

Leveranser sker enligt överenskommelse. Likaså hur radiatorn ska märkas. Watt Heating monterar, märker och packar monterade radiatorer enligt önskemål.

Radiatorerna packas så långt det är möjligt på anpassade pallar. I annat fall sker leveranser på standardpallar (europallets). Radiatorer som levereras till mellanlager och som inte är monterade levereras på obruten pall. Beträffande antal radiatorer på obruten pall - kontakta Watt Heating.

Förpackning

Varje radiator är individuellt förpackad med skyddande wellpapp. Varje hörn och dess anslutning skyddas med kraftiga plastbelägg. Slutligen inplastas hela radiatorn med krympplast. Emballaget lämpar sig väl som skydd för radiatorn under hela byggtiden. Vid behov sker leverans på särskild pall för att skydda radiatorn från skador under transport.


Identifikation

Radiatorer från Watt Heating kan identifieras genom:

- Watt Heating märkning på emballage
- fabriks märkning på radiatorns sida
- fabriks märkning på monterade Eurohängare
- streckkod
- tid och plats för tillverkning
- EAN kod

Typskisser


Typ 11 Standard



Typ 21 Standard



Typ 22 Standard



Typ 33 Standard

