

Handduksradiatorer



Allmän information

Watt Handduksradiatorer är en idealisk produkt för Ditt hem. De avger en behaglig värme och eliminerar bort fukten i Ditt badrum. Handduksradiatoren kan även installeras i andra utrymmen, exempelvis i kök och tvättstuga.

Användning

Handduksradiatoren är avsedd att anslutas till fastighetens radiatorsystem med cirkulation och kan förses med el-patron för att avge värme då värmesystemet är avstängt, exempelvis under sommarsäsongen.

Handduksradiatorer skall aldrig installeras på fastighetens system för tappvarmvatten. Detta på grund av risken för legionellabakterier i stillastående vatten.

Standard

Handduksradiatorns kvalitet säkerställs genom att ansluta till gällande europeisk standard. Angiven värmeavgivning ansluter till EN 442.

Teknisk data

Radiatorerna är tillverkade av anpassade specialprofiler som är sammanfogade med lödning eller svetsning.

Maximalt driftryck är 6 bar. Radiatorn är försedd med 4 st 1/2" invändig gänga för anslutning. Med varje radiator följer 4 st färganpassade upphängningsanordningar. Handduksradiatoren finns i tre standardfärger men kan erhållas i ytterligare kulörer mot pristillägg.

Tillverkning

Watt handduksradiatorer tillverkas av specialstål som precisionslödas eller svetsas samman. Beroende på design sammanfogas profilerna för att skapa den slutliga enheten. Innan radiatoren förpackas förses den med en plugg samt en avluftare samt uppfästningsanordningar i samma färg som radiatoren.

Ytbehandling

Watt Handduksradiatorer kan erhållas i ett flertal kulörer. Watt heating har som standard valt färgerna vit, krom samt silver. Watt Inox är lackbehandlad. Ytbehandlingen av handduksradiatoren görs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmålning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C

Denna process ger ett fullgott korrosionsskydd samt tillförsäkrar radiatoren en hög ytfinish.

Montering

I varje handduksradiator finns en detaljerad monterings-sats samt skruv och tillhörande plugg. Det är viktigt att man anpassar monteringen till den väggtyp på vilken radiatoren skall monteras.

Handduksradiatoren kan värmas upp med elpatron eller anslutas till fastighetens radiatorsystem eller en kombination. I det fall man väljer att kombinera el och värmevatten finns ett speciellt t-rör som tillbehör. Vid anslutning till fastighetens värmesystem skall alltid reglerventil installeras. För ändamålet finns en speciell reglerventil med ett ejektorrör för att få bättre spridning av värmevattnet i radiatoren.

Miljö

Radiatorn är återvinningsbar till 100% och innehåller inga giftiga beståndsdelar.

Garanti

Watt Heating lämnar 5 års garanti mot materialfel.