

OnFloor - Konvektor KC

Värmeavgivning, EN 442

Värmeavgivningen per meter konvektor framgår av värmeavgivningstabell enligt nedan. Andra temperaturfall kan erhållas på begäran.

Höjd	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28
Effektgrupp	21				32				43				54			
Driftsfall	21				32				43				54			
55/45/ 20°C	177	274	354	425	293	439	556	657	392	600	768	916	475	759	999	1213
75/65/ 20°C	346	537	694	833	574	860	1089	1288	769	1175	1505	1795	932	1489	1958	2378

Vikt och volym

Per meter konvektor

Höjd	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28
Effektgrupp	21				32				43				54			
Vikt/m (kg)	5.60	11.00	16.50	21.90	6.80	16.50	26.30	36.00	12.50	25.00	37.40	49.90	16.30	32.80	49.20	65.70
Volym/m (l)	1.10	2.20	3.40	4.50	1.90	3.80	5.80	7.70	2.50	5.20	7.90	10.60	3.30	6.70	10.20	13.70

Text i programhandling

PTB Rumsvärmeapparater

PTB. 3 Konvektorer

Konvektorer av fabrikat Watt Heating typ KC, komplett med avluftningsventil och bottenplugg. Monteras på fotstöd/konsol. Anslutes till rörnät med radiatorkoppel Tworett.

Förteckning	Antal
KC 21-43-2000	X
.....	Y
.....	Z

Besök vår hemsida
www.wattheating.se
 för att erhålla varierande
 temperaturförhållande.

Anteckningar
