

Watt Sektionsradiator

Värmeavgivning Watt Sektionsradiator 55/45/20°C

Angiven värmeavgivning anger avgivning per modul (45 mm)

Typ	2-rör	3-rör	4-rör	5-rör	6-rör
Djup Höjd	65	105	145	185	225
300	12	16	22	27	32
400	15	21	29	34	42
500	19	27	35	42	52
600	22	31	42	50	60
750	28	38	52	61	75
900	33	45	61	73	89
1000	37	50	68	81	98
1500	55	75	100	118	144
1800	66	90	119	141	170
2000	73	100	133	157	188
2500	93	127	165	195	232

Centrumavstånd anslutning = total höjd - 70

Vikt- och vatteninnehåll

Anger vikt (kg) och vattenvolym (l) per modul

Typ	2-rör		3-rör		4-rör		5-rör		6-rör	
Djup	65		105		145		185		225	
Höjd	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym
300	0.47	0.42	0.85	0.60	0.78	0.94	1.20	0.97	1.60	1.16
400	0.62	0.49	1.08	0.72	0.93	1.24	1.57	1.17	2.04	1.39
500	0.26	0.57	1.29	0.83	1.09	1.52	1.93	1.63	2.47	1.63
600	0.91	0.65	1.51	0.95	1.25	1.81	2.30	1.76	2.91	1.87
750	1.13	0.77	1.83	1.13	1.49	2.26	2.84	1.86	3.57	2.23
900	1.34	0.89	1.16	1.31	1.73	2.69	3.38	2.16	4.21	2.59
1000	1.49	0.97	2.38	1.43	1.89	2.92	3.75	2.36	4.65	2.83
1500	2.21	1.37	3.47	2.03	2.68	4.44	5.57	3.35	6.84	4.02
1800	2.65	1.61	4.13	2.39	3.16	5.61	6.65	3.95	8.14	4.73
2000	2.94	1.77	4.56	2.62	4.48	5.88	7.38	4.35	9.01	5.21
2500	3.67	2.16	5.65	3.22	4.27	7.34	9.19	5.24	11.19	6.40

Distans

Sektionsradiatorn kan även fås med extra distans mellan sektionerna. Detta kan vara lämpligt i miljöer med höga hygien krav. Avståndet mellan sektionerna är då 65mm.

Typer/effektgrupper

